

## CODIFICA DI ORDINAZIONE CILINDRI SALDATI STANDARD

<b>CS</b>		<b>50</b>	<b>35</b>	<b>200</b>	<b>OFOF</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8
Serie	Esecuzione speciale	Diametro	Stelo	Corsa	Attacco	Estremità stelo	Guarnizioni

Esempio di ordinazione CS 50 / 35 / 200 OF

1	<b>Serie</b>	
	Cilindro saldato	CS

2	<b>Esecuzione speciale (A)</b>	
	SP	

3	<b>Diametro</b>	Vedi catalogo
---	-----------------	---------------

4	<b>Stelo</b>	Vedi catalogo
---	--------------	---------------

5	<b>Corsa</b>	Indicare in mm
---	--------------	----------------

6	<b>Attacco</b>	
	Base	
	Occhio fisso/occhio fisso	OFOF
	Occhio snodo/occhio snodo	OSOS
	Occhio fisso/occhio snodo	OFOS
	Occhio fisso/stelo filettato	OFSF
	Flangia anteriore	FA
	Flangia posteriore	FP
	Forcella	FC
	Stabilizzatore	STB
	Piedini	P

7	<b>Estremità stelo</b>	
	SM	Filetto maschio
	SF	Filetto femmina

8	<b>Guarnizioni</b>	
	Standard (olio minerale, acqua e glicole)	
	Y	Basso attrito
	W	Viton (alte temperature, esteri Fosforici)

A) Esecuzione speciale: a disegno del Cliente