

/ CENTRALINA PER TRAVASO E FILTRAGGIO

TRANSFER AND FILTERING CONTROL UNIT

PTFCA

La centralina per travaso e filtraggio modello PTFCA è un rapido ed efficace sistema di rimozione del contaminante solido presente negli oli a base minerale e acqua raffreddamento macchine utensili. E' adatta anche per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi, per il loro rabbocco.

The PTFCA transfer and filtering unit is a fast and effective system for removing solid contaminants from mineral-based oils and machine tool cooling water. It is also suitable for filling and/or emptying tanks, and for refilling them.



MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR	Potenza Nominale	KW	0.37
	Numero di poli	poli	4
POMPA PUMP	Cilindrata	cm ³ /giro	19
SALVAMOTORE ENGINE PROTECTION	Corrente	A	2,5
FILTRO IN MANDATA DELIVERY FILTER	Grado di filtrazione	µm	60
FILTRO IN ASPIRAZIONE SUCTION FILTER	Grado di filtrazione	µm	1000
VALVOLA DI SICUREZZA SAFETY VALVE	Pressione max	bar	5
TUBAZIONI PIPES	lunghezza	mm	2000

Possibilità di esecuzioni speciali./Possibility of special executions.

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono vincolanti, possono essere variate senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto.

Dimensions and technical characteristics are not binding and may be changed without notice for the correct development of the product.