

/ POMPA TRAVASO e FILTRAGGIO

TRANSFER AND FILTER PUMP

PTF

La pompa travaso e filtraggio olio modello PTF è un rapido ed efficace sistema di rimozione del contaminante solido presente negli oli a base minerale, adatto per il riempimento dei serbatoi, per il loro rabbocco e per la depurazione di sistemi già operanti. L'utilizzo di due filtri di tipo spin-on assicura facilità di sostituzione degli elementi filtranti.

The PTF oil transfer and filtration pump is a quick and effective system for removing solid contaminants from mineral-based oils. It is suitable for filling and topping up tanks and purifying existing systems. The use of two spin-on filters ensures easy replacement of the filter elements.



Motore HP 0,50 380V trifase Threephase motor HP 0,50 380V	Valvola riciclo olio Oil recycling valve
Pompa 36 LT/MIN Pump 36 LT/MIN	Filtro 10 micron mandata (a richiesta 3-25-60 micron) 10 micron delivery filter (3-25-60 micron on request)
Salvamotore 1.5A Motor saver 1.5A	Filtro 60 micron aspirazione 60 micron suction filter
Pulsante marcia/arresto con cavo alimentazione e invertitore di fase Start/stop button with power cable and phase inverter	Tubazioni L=2000mm Piping L=2000mm

Possibilità di esecuzioni speciali./Possibility of special executions.